

Светодиодное освещение

Прайс-лист

2015г.*

*Прайс действителен с 20.04.2015г.




| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|---|--------|--|--|
| ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | | | |
| Светодиодный поворотный трековый направленного света FLED-TL 064-25 (Тайсон-25) | Тайсон | <p>Потребляемая мощность не более, 25 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 178x105x278 мм - вес нетто 930 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.</p> <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>5 450</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |
| <div style="text-align: center;"></div> Светодиодный поворотный трековый направленного света FLED-TL 064-32 (Тайсон-32) | Тайсон | <p>Потребляемая мощность не более, 32 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 178x105x278 мм - вес нетто 930 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.</p> <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>6 280</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |
| Светодиодный поворотный трековый направленного света FLED-TL 064-42 (Тайсон-42) | Тайсон | <p>Потребляемая мощность не более, 42 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 178x105x278 мм - вес нетто 950 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.</p> <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>7 385</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|---|---|--|--|
| <p>Светодиодный светильник поворотный трековый направленного света FLED-TL 066-32 (Тайсон-М-32)</p>  |  | <p>Потребляемая мощность не более, 32 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 195x100x280 мм - вес нетто 980 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод. Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>6 200</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |
| <p>Светодиодный светильник поворотный трековый направленного света FLED-TL 066-42 (Тайсон-М-42)</p>  |  | <p>Потребляемая мощность не более, 42 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 195x100x280 мм - вес нетто 1000 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод. Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>7 315</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |
| <p>Светодиодный светильник поворотный трековый направленного света FLED-TL 066-50 (Тайсон-М-50)</p>  |  | <p>Потребляемая мощность не более, 50 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 5490 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 195x100x280 мм - вес нетто 1000 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод. Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>8 190</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|---|--|
| <p>Светодиодный светильник поворотный трековый направленного света FLED-TL 067-25 (Фобос-25)</p>  |  | <p>Потребляемая мощность не более, 25 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 150x100x225 мм - вес нетто 960 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод. Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>5 550</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |
| <p>Светодиодный светильник поворотный трековый направленного света FLED-TL 067-32 (Фобос-32)</p>  |  | <p>Потребляемая мощность не более, 32 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 150x100x225 мм - вес нетто 960 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод. Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>6 260</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |
| <p>Светодиодный светильник поворотный трековый направленного света FLED-TL 067-42 (Фобос-42)</p>  |  | <p>Потребляемая мощность не более, 42 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 150x100x225 мм - вес нетто 980 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод. Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p>7 390</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> |

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|--|---|
| <p>Светильник светодиодный трековый на поворотной хромированной стойке с хромированным декоративным кольцом на корпусе FLED-TL 063-25 (Харлей-25)</p> |  <p style="text-align: center;">ХАРЛЕЙ</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 25 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 178x105x265 мм - вес нетто 955 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.</p> <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p style="text-align: center;">5 550</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> |
| <p>Светильник светодиодный трековый на поворотной хромированной стойке с хромированным декоративным кольцом на корпусе FLED-TL 063-32 (Харлей-32)</p> |  <p style="text-align: center;">ХАРЛЕЙ</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 32 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 178x105x265 мм - вес нетто 955 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.</p> <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p style="text-align: center;">6 390</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> |
| <p>Светильник светодиодный трековый на поворотной хромированной стойке с хромированным декоративным кольцом на корпусе FLED-TL 063-42 (Харлей-42)</p> |  <p style="text-align: center;">ХАРЛЕЙ</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 42 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) 178x105x265 мм - вес нетто 975 г <p>Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.</p> <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi | <p style="text-align: center;">7 540</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> |




ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|--|---|--|
| <p>Светильник светодиодный встраиваемый поворотный FLED-DL 004-25 (Старк-25)</p> |  <p style="text-align: center;">СТАРК</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 25 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø160x145 мм / Ø145мм Ø180x145 мм / Ø160мм - вес нетто 760 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">5 990</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |
| <p>Светильник светодиодный встраиваемый поворотный FLED-DL 004-32 (Старк-32)</p> |  <p style="text-align: center;">СТАРК</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 32 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø160x145 мм / Ø145мм Ø180x145 мм / Ø160мм - вес нетто 760 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">6 490</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |
| <p>Светильник светодиодный встраиваемый поворотный FLED-DL 004-42 (Старк-42)</p> |  <p style="text-align: center;">СТАРК</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 42 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø160x145 мм / Ø145мм Ø180x145 мм / Ø160мм - вес нетто 780 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">6 940</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |




| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|---|--|---|--|
| Светильник светодиодный встраиваемый поворотный FLED-DL 004-50 (Старк-50) |  СТАРК | <p>Потребляемая мощность не более, 50 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 5490 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø160x145 мм / Ø145мм Ø180x145 мм / Ø160мм - вес нетто 780 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>7 640</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |
| Светильник светодиодный встраиваемый FLED-DL 011-20 Филипп |  ФИЛИПП | <p>Потребляемая мощность не более, 20 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 2000 лм - цветовая температура 3000 К - угол рассеивания 90° - цвет : белый - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø180x125 мм / Ø160мм - вес нетто 450 г <p>Система крепления с помощью пружинных зажимов</p> | 3 700 |
| Светильник светодиодный встраиваемый поворотный FLED-DL 006-09 (Пунто) |  ПУНТО | <p>Потребляемая мощность не более, 9 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 540 лм - цветовая температура 3000К - угол рассеивания 12° - цвет : белый - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø85x80 мм / Ø70мм - вес нетто 240 г | 1 580 |
| Светильник светодиодный встраиваемый FLED-DL 011-35 (Али-35) |  АЛИ | <p>Потребляемая мощность не более, 35 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3500 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 30° - цвет : белый - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие Ø184x153 мм / Ø172мм - вес нетто 1615 г -возможность выдвигать/задвигать колпак (80 °), что в свою очередь дает возможность поворота лампы на 355° в горизонтальной плоскости. <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 2.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 3.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 4.Диммирование по Wi-Fi 5.Диммирование от 0 до 10 В | <p>6 510</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |




| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|---|---|
| <p>Светильник светодиодный встраиваемый FLED-DL 003-23 Downlight</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 23 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 2310 лм - цветовая температура 2700 - 6000 К - угол рассеивания 70° - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 175x162x42 мм / 150x130мм - вес нетто 630 г <p>Дополнительные опции: <i>1.Покраска в серый (или другой цвет RAL)</i></p> | <p style="text-align: center;">3 290</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> |

КАРДАНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|---|---|---|--|
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-25 (Кардано-25)</p> |  <p style="text-align: center;">КАРДАНО</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 25 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 184x184x145 мм / 165x165мм - вес нетто 980 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">5 990</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-32 (Кардано-32)</p> |  <p style="text-align: center;">КАРДАНО</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 32 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 184x184x145 мм / 165x165мм - вес нетто 980 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">6 490</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-42 (Кардано-42)</p> |  <p style="text-align: center;">КАРДАНО</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 42 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 184x184x145 мм / 165x165мм - вес нетто 1000 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">6 940</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|---|---|
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-50 (Кардано-50)</p> |  <p style="text-align: center;">КАРДАНО</p> | <p>Потребляемая мощность не более, 50 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 5490 лм - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 184x184x145 мм / 165x165мм - вес нетто 1000 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">7 640</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-25x2 (Кардано-25x2)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 25x2 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм x 2 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 334x184x145 мм / 315x165мм - вес нетто 1850 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">11 780</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-32x2 (Кардано-32x2)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 32x2 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм x 2 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 334x184x145 мм / 315x165мм - вес нетто 1850 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p style="text-align: center;">12 580</p> <p style="text-align: right;">+2%</p> <p style="text-align: right;">+6%</p> <p style="text-align: right;">+5%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> <p style="text-align: right;">+35%</p> <p style="text-align: right;">+25%</p> |

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|--|---|
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-42x2 (Кардано-42x2)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 42x2 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм x 2 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 334x184x145 мм / 315x165мм - вес нетто 1870 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>13 680</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-50x2 (Кардано-50x2)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 50x2 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 5490 лм x 2 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 334x184x145 мм / 315x165мм - вес нетто 1870 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>14 480</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-25x3 (Кардано-25x3)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 25x3 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3030 лм x 3 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 487x188x145 мм / 465x163мм 492x177x145 мм / 472x177мм - вес нетто 2655 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>17 670</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|---|---|
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-32x3 (Кардано-32x3)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 32x3 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 3680 лм x 3 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 487x188x145 мм / 465x163мм 492x177x145 мм / 472x177мм - вес нетто 2655 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>18 400</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-42x3 (Кардано-42x3)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 42x3 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 4630 лм x 3 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 487x188x145 мм / 465x163мм 492x177x145 мм / 472x177мм - вес нетто 2675 г <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>19 900</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |
| <p>Встраиваемый карданный светодиодный светильник FLED-DL 002-50x3 (Кардано-50x3)</p> |  | <p>Потребляемая мощность не более, 50x3 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение питания 180-240 В - световой поток LED 5490 лм x 3 - цветовая температура 2700 - 5000 К - угол рассеивания 12°/24°/38°/60° - улучшенная конструкция радиатора - эффективная система охлаждения - цвет : белый/черный - размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие 487x188x145 мм / 465x163мм 492x177x145 мм / 472x177мм - вес нетто 2675 г. <p>Дополнительные опции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания 12°/24° 2.Световой модуль (COB) с повышенной цветопередачей более 90 CRI 3.Покраска в серый (или другой цвет RAL) 4.Диммирование(семисторным регулятором мощности) 5.Диммирование по Wi-Fi 6.Диммирование от 0 до 10 В | <p>21 500</p> <p>+2%</p> <p>+6%</p> <p>+5%</p> <p>+25%</p> <p>+35%</p> <p>+25%</p> |




ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|---|---|--|-------------------------|
| Светильник светодиодный потолочный Матричный (FLED-PL 02140M) |  | <p>Потребляемая мощность не более, 44 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 4400 лм - цветовая температура 6000 К / 4200 К - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 120° - размеры 595x595x40 мм - вес 3400 г <p>Светодиоды расположены по всей плоскости светильника, что придаёт ему равномерное свечение и стильный внешний вид.</p> | 3 960 |
| Светильник светодиодный потолочный (FLED-PL 02136A) |  | <p>Потребляемая мощность не более, 36 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 3600лм - цветовая температура 4200 - повышенный индекс цветопередачи (CRI) - 86 - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 90° - Количество светодиодов - 64шт. /по 0,5 Вт - Степень защиты IP 20 - размеры 595x595x40 мм . - вес 3400 г | 3 040 |
| Светильник светодиодный потолочный (FLED-PL 02136) ЭКОНОМ -КЛАСС |  | <p>Потребляемая мощность не более, 36 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 3550 лм/ 3300 лм - цветовая температура 5000 К/ 4200 К - индекс цветопередачи (CRI) - 80 - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 90° - Количество светодиодов - 64шт. /по 0,5 Вт - Степень защиты IP 20 - размеры 595x595x40 мм - вес 3400 г | 2 590 |
| Светильник светодиодный потолочный (FLED-PL 02236) ЭКОНОМ-КЛАСС |  | <p>Потребляемая мощность не более, 36 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 3550 лм/ 3300 лм - цветовая температура 5000 К/ 4200 К - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 90° - размеры 1200x180x40 мм - вес 2600 г | 2 590 |
| Светильник светодиодный потолочный (FLED-PL 02327) ЭКОНОМ-КЛАСС |  | <p>Потребляемая мощность не более, 27 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 2600 лм/ 2500 лм - цветовая температура 5000 К/ 4200 К - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 90° - размеры 600x180x40 мм - вес 1400 г | 2 160 |

Наши самые низкие цены!

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|---|---|-------------------------|
| Светильник светодиодный влагозащищенный (FLED-PL 02536A) |  | <p>Потребляемая мощность не более, 36 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 3600 лм - цветовая температура 4200 К - повышенный индекс цветопередачи (CRI) - 86 - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 90° - Степень защиты IP 65 - размеры 1280x135x100 мм - вес 2600 г <p>Рассеиватель: а) из прозрачного полистирола; б) из опалового полистирола (+80руб/шт).</p> <p>В комплекте потолочные крепления из АБС-сополимера.</p> | 3 850 |
| Светильник светодиодный влагозащищенный (FLED-PL 02536) |  | <p>Потребляемая мощность не более, 36 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 3550 лм/ 3300 лм - цветовая температура 5000 К/ 4200 К - индекс цветопередачи (CRI) - 80 - рабочий диапазон температур -10 ... +45 °С - угол рассеивания 90° - Степень защиты IP 65 - размеры 1280x135x100 мм - вес 2600 г <p>Рассеиватель: а) из прозрачного полистирола; б) из опалового полистирола (+80 руб/шт).</p> <p>В комплекте потолочные крепления из АБС-сополимера.</p> | 3 520 |
| ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | | | |
| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
| Светильник светодиодный подвесной диммируемый (FLED-SL 081-40) Олимпик |  | <p>Потребляемая мощность не более, 40 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> - параметры питающей сети 180-250 В - световой поток LED 2800 лм/ 3000 лм - цветовая температура 6000К /3000К - количество светодиодов (LUMENMAX) - 384 шт. - угол рассеивания 120° - размеры 300x800x60 мм - вес 4080 г <p>Предназначен для освещения современных переговорных, кабинетов руководителя, барных зон, ресепшн в офисах и др.</p> <p>Возможность диммирования = оригинальное освещение = снижение энергопотребления.</p> <p>Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. Может устанавливаться непосредственно на поверхность потолка или стен.</p> | 17 600 |

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. (розница) |
|--|--|--|-------------------------|
| <p style="text-align: center;">Пульт диммирования TL 010</p> |  | <p>Диммирование осуществляется от 0 до 10V</p> | <p>1 600</p> |
| <p>Шинопровод (трек) трехфазный 2 м.</p> |  | <p>Шинопровод (трек) трехфазный (четырёхлинейный, четырехконтактный) Длина шинопровода - 2м. Цвет - белый, серебро или черный Габариты - 31,5x32,5mm Напряжение сети - 220В Сила тока - 16А Изготовлен из сплава алюминия Возможность монтажа на удобные регулируемые подвесы</p> | <p>уточнить</p> |
| <p>Шинопровод (трек) трехфазный 3 м.</p> |  | <p>Шинопровод (трек) трехфазный (четырёхлинейный, четырехконтактный) Длина шинопровода - 3м. Цвет - белый, серебро или черный Габариты - 31,5x32,5mm Напряжение сети - 220В Сила тока - 16А Изготовлен из сплава алюминия Возможность монтажа на удобные регулируемые подвесы</p> | <p>уточнить</p> |